



162412340162

贵州中科检测技术有限公司

正本

## 检 测 报 告

报告编号: STT 检 字 20201023005

项目名称: 普定县向荣矿业有限公司季度、月度第一次自行监测

委托单位: 普定县向荣矿业有限公司

检测类别: 委托性检测

报告日期: 2020 年 11 月 16 日

贵州中科检测技术有限公司

# 说 明

- 1、 本报告未盖本公司“CMA 资质认定章”、“检测专用章”及“骑缝章”无效。
- 2、 报告无编制人、审核人、签发人签名无效，报告经涂改或自行删减无效。
- 3、 复制本报告未重新加盖本公司“CMA 资质认定章”、“检测专用章”及“骑缝章”无效，报告部分复制无效。
- 4、 检测方只对来样或自采样品负责。
- 5、 报告未经检测本单位同意，不得用于广告，商品宣传等商业行为。
- 6、 报告只对委托方负责，需提供给第三方使用，请与委托方联系。
- 7、 对检测报告若有异议，请在收到报告后五日内向检测单位提出，逾期不予受理。
- 8、 本报告分正副本，正本由送检单位存留，副本（含原始记录）由检测单位存留，如需加制本报告，需经实验室最高管理者书面授权。
- 9、 除客户特别申明并支付档案管理费外，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

地 址： 贵阳市乌当高新路 115 号贵州师范学院格致楼三楼

邮 编： 550018

电 话： 0851-86200688

传 真： 0851-86401768

网 址： <http://www.stt-china.cn>

## 一、项目概况

- 1、项目名称：普定县向荣矿业有限公司季度、月度第一次自行监测
- 2、委托单位：普定县向荣矿业有限公司
- 3、监测目的：企业（个人）自测

## 二、无组织废气监测布点及检测方法（见表 1-1、表 1-2）

- 1、监测点位：监测项目及监测位置见表 1-1。

表 1-1 无组织废气监测位置

编号	位 置	监测项目	备注
A1	厂界外上风向 1#参照点	总悬浮颗粒物	/
A2	厂界外下风向 2#监测点		
A3	厂界外下风向 3#监测点		
A4	厂界外下风向 4#监测点		

- 2、采样频次：检测 1 天，每天 3 次。

- 3、检测方法及仪器见表 1-2：

表 1-2 检测方法及仪器

检测项目	检测方法	检测仪器	最低检出限
无组织 废气	总悬浮颗粒物 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995	JF1004 万分之一天平	0.001mg/m <sup>3</sup>

## 三、地表水监测布点及检测方法（见表 2-1、表 2-2）

- 1、检测点位：共设置 1 个监测点位，见表 2-1：

表 2-1 地表水检测点布设

编 号	检测点名称	检测项目	备注
W2	何家寨小溪沟	pH 值、水温、阴离子表面活性剂、溶解氧、总磷、总氮、六价铬、化学需氧量、高锰酸钾指数、五日生化需氧量、氨氮、氟化物、氰化物、挥发酚、硫化物、石油类、粪大肠菌群、汞、砷、硒、铜、锌、镉、铅	/

- 2、监测时段及采样频次：监测 1 天，每天 1 次。

- 3、检测方法及仪器见表 2-2：

表 2-2 检测方法及仪器

检测项目	检测方法	检测仪器	最低检出限
地表水	水温 水质 水温的测定 温度计或颠倒 温度计测定法 GB/T 13195-1991	水银温度计	0.1℃
	pH 水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986	86031pH 电导率溶解氧 多用仪表	0.01pH

接上表:

检测项目	检测方法	检测仪器	最低检出限
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	滴定管	4mg/L
五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> ) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	JPSJ-605 溶解氧测定仪 LRH-150 生化培养箱	0.5mg/L
高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989	滴定管	0.5mg/L
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	721G 可见分光光度计	0.025mg/L
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	721G 可见分光光度计	0.01mg/L
总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	UV-2450 紫外可见分光光度计	0.05mg/L
六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987	721G 可见分光光度计	0.004mg/L
氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987	PXS-270 氟离子计	0.05mg/L
氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009	721G 可见分光光度计	0.004mg/L
挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	UV-2450 紫外可见分光光度计	0.0003mg/L
硫化物	地下水水质检验方法 对氨基二甲基苯胺比色法测定硫化物 DZ/T 0064.67-93	721G 可见分光光度计	0.0125mg/L
石油类*	水质 石油类的测定 紫外分光光度法 (试行) HJ 970-2018	SP-752 紫外可见分光光度计	0.01mg/L
粪大肠菌群	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018	SPX-150BIII 生化培养箱	20MPN/L
溶解氧	水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009	86031 pH 电导率溶解氧多用仪表	—
阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	721G 可见分光光度计	0.05mg/L
铅	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	AA-6300C 原子吸收分光光度计	0.010mg/L
锌			0.05mg/L
镉			0.001mg/L
铁	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989	AA-6300C 原子吸收分光光度计	0.03mg/L
锰			0.01mg/L
汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	AFS-8220 原子荧光分光光度计	0.04μg/L
砷			0.3μg/L

#### 四、地下水监测布点及检测方法（见表 3-1、表 3-2）

1、检测点位：共设置 2 个监测点位，见表 3-1：

**表 3-1 地下水检测点布设**

编 号	检测点名称	检测项目	备注
W3	向荣矿业地下水监测井 1#	pH、耗氧量、氨氮、氰化物、氯化物、氟化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、溶解性总固体、总硬度、挥发酚、硫酸盐、总大肠菌群、六价铬、镉、铁、锰、汞、砷、铅、锌	/
W4	向荣矿业地下水监测井 2#		/

2、监测时段及采样频次：监测 1 天，每天 1 次。

3、检测方法及仪器见表 3-2：

**表 3-2 检测方法及仪器**

检测项目		检测方法	检测仪器	最低检出限
地下水	pH（无量纲）	地下水水质检验方法 玻璃电极法测定 pH 值 DZ/T 0064.5-1993	86031 pH 电导率溶解氧多用仪表	0.01pH
	总大肠菌群	水中总大肠菌群的测定（B）《水和废水监测分析方法》（第四版 增补版）国家环境保护总局（2002）5.2.5.1 多管发酵法	FYL-YS-100L 恒温培养箱	3MPN/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	721G 可见分光光度计	0.025mg/L
	氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484—2009	721G 可见分光光度计	0.004mg/L
	氯化物	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989	滴定管	2.0mg/L
	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987	PXS-270 氟离子计	0.05mg/L
	硝酸盐氮	水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法 GB/T 7480-1987	721G 可见分光光度计	0.02mg/L
	亚硝酸盐氮	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987	721G 可见分光光度计	0.003mg/L
	溶解性总固体	地下水水质检验方法 溶解性固体总量的测定 DZ/T 0064.9-1993	JF1004 万分之一天平	—
	耗氧量	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.7-2006（1.1）	滴定管	0.05mg/L
	总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7477-1987	滴定管	5.00mg/L
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	UV-2450 紫外可见分光光度计	0.0003mg/L
	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行) HJ/T 342-2007	721G 可见分光光度计	2mg/L
	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987	721G 可见分光光度计	0.004mg/L
	铁	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989	AA-6300C 原子吸收分光光度计	0.03mg/L
	锰			0.01mg/L



接上表:

检测项目		检测方法	检测仪器	最低检出限
地下水	铅	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	AA-6300C 原子吸收分光光度计	0.010mg/L
	镉			0.001mg/L
	锌			0.05mg/L
	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	AFS-8220 原子荧光分光光度计	0.04μg/L
	砷			0.3μg/L

## 五、工业废水监测布点及检测方法（见表 4-1、表 4-2）

1、检测点位：见表 4-1。

表 4-1 工业废水检测点布设

编 号	检测点名称	检测项目	备注
W1	深锥水池工业废水	pH、悬浮物、化学需氧量、石油类、锌、镉、砷、铅	/

2、采样频次：检测 1 天，每天 1 次。

3、检测方法及其仪器见表 4-2:

表 4-2 检测方法及仪器

检测项目		检测方法	检测仪器	最低检出限
工业废水	pH（无量纲）	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986	86031 pH 电导率溶解氧多用仪表	0.01pH
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	JF1004 万分之一天平	4mg/L
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	滴定管	4mg/L
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	LT-21A 红外测油仪	0.06mg/L
	砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	AFS-8220 原子荧光分光光度计	0.3μg/L
	锌	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	AA-6300C 原子吸收分光光度计	0.05mg/L
	镉			0.001mg/L
	铅			0.010mg/L

## 六、噪声监测布点及检测方法（见表 5-1、5-2）

1、检测点位：其具体布点位置详见表 5-1。

**表 5-1 噪声监测布点**

序号	检测点位置	检测项目	备注
N1	厂界外东侧 1m	工业企业厂界噪声	/
N2	厂界外南侧 1m		
N3	厂界外西侧 1m		
N4	厂界外北侧 1m		
N5	厂界外敏感居民点	声环境	

2、监测频次：检测 1 天，每天 2 频次（昼间、夜间各 1 次）。

3、检测方法及仪器见表 5-2：

**表 5-2 检测方法及仪器**

检测项目	检测方法	检测仪器	最低检出限
噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	AWA5688 多功能声级计	——
	声环境质量标准 GB 3096-2008	AWA5688 多功能声级计	——

## 七、质量保证及质量控制措施

按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T 55-2000)、《污水监测技术规范》(HJ 91.1-2019)、《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91-2002)、《地下水环境监测技术规范》(HJ/T 164-2004)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)和《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中规定，对检测的全过程进行质量保证和控制。

- 1、参加检测的技术人员，均持有上岗证书。
- 2、检测仪器设备经国家计量部门检定合格，并在有效期内使用。
- 3、现场检测及样品的采集、保存、运输、分析等过程均按国家规定的标准、技术规范进行。
- 4、检测仪器在使用前进行校准，校准结果符合要求。
- 5、现场携带全程序空白样、采集平行样，实验室分析采取空白样、明码平行样、质控样品测定等措施对检测全过程进行质量控制。
- 6、检测结果和检测报告实行三级审核。

## 八、检测结果

### 无组织废气检测结果

采样点位	检测项目	检测结果	标准限值
		2020.10.29	
A1、厂界外上风向 1#参照点	总悬浮颗粒物 (mg/m <sup>3</sup> )	0.117	——
A2、厂界外下风向 2#监测点	总悬浮颗粒物 (mg/m <sup>3</sup> )	0.272	1.0
A3、厂界外下风向 3#监测点	总悬浮颗粒物 (mg/m <sup>3</sup> )	0.293	1.0
A4、厂界外下风向 4#监测点	总悬浮颗粒物 (mg/m <sup>3</sup> )	0.267	1.0
备注	1.执行《铅、锌工业污染物排放标准》（GB 25466-2010）表 6 标准限值； 2.限值标准由客户提供，仅供参考。		

### 气象要素记录表

#### A1、厂界外上风向 1#参照点

日期	气温 (°C)	相对湿度 (%)	气压 (hPa)	风速 (m/s)	风向
2020.10.29	15.7	86	865.4	1.8	东北风
备注	A2、A3 和 A4 点气象要素参照 A1 点。				



## 地表水检测结果

<div> <div>采样点位及 采样日期</div> <div>检测项目</div> </div>	检 测 结 果	标准限值
	W2、何家寨小溪沟	
	2020.10.29	
水温 (°C)	17.4	——
pH (无量纲)	7.48	6~9
化学需氧量 (mg/L)	12	≤20
五日生化需氧量 (mg/L)	2.7	≤4
高锰酸盐指数 (mg/L)	2.9	≤6
氨氮 (mg/L)	0.160	≤1.0
总磷 (mg/L)	0.04	≤0.2
总氮 (mg/L)	0.95	——
氟化物 (mg/L)	0.12	≤1.0
挥发酚 (mg/L)	0.0003L	≤0.005
氰化物 (mg/L)	0.004L	≤0.2
硫化物 (mg/L)	0.0125L	≤0.2
溶解氧 (mg/L)	7.1	≥5
石油类* (mg/L)	0.01L	≤0.05
粪大肠菌群 (MPN/L)	1.7×10 <sup>2</sup>	≤10000
阴离子表面活性剂 (mg/L)	0.05L	≤0.2
六价铬 (mg/L)	0.004L	≤0.05
铜 (mg/L)	0.001L	≤1.0
锌 (mg/L)	0.05L	≤1.0
镉 (mg/L)	0.001L	≤0.005
铅 (mg/L)	0.010L	≤0.05
汞 (mg/L)	0.00004L	≤0.0001
砷 (mg/L)	0.0003L	≤0.05
硒 (mg/L)	0.0004L	≤0.01
备注	1.采样方式：瞬时采样； 2.检测结果低于方法检出限，用方法检出限+“L”表示； 3.执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表 1 中Ⅲ类标准限值； 4.限值标准由客户提供，仅供参考； 5.“*”表示该项目本公司无资质，分包给有资质的单位：湖北求实检测技术有限公司（171712050428）。	

## 地下水检测结果

<div> <div>采样点位及 采样日期</div> <div>检测项目</div> </div>	检 测 结 果		标准限值
	W3、向荣矿业地下水监 测井 1#	W4、向荣矿业地下水监 测井 2#	
	2020.10.29	2020.10.29	
pH (无量纲)	7.49	7.54	6.5~8.5
耗氧量 (mg/L)	1.42	1.36	≤3.0
氨氮 (mg/L)	0.101	0.098	≤0.50
氰化物 (mg/L)	0.004L	0.004L	≤0.05
氯化物 (mg/L)	6.7	7.4	≤250
氟化物 (mg/L)	0.10	0.12	≤1.0
硝酸盐氮 (mg/L)	0.62	0.58	≤20.0
亚硝酸盐氮 (mg/L)	0.003L	0.003L	≤1.00
溶解性总固体 (mg/L)	522	464	≤1000
总硬度 (mg/L)	380	324	≤450
总大肠菌群 (MPN/L)	14	18	≤30
挥发酚 (mg/L)	0.0003L	0.0003L	≤0.002
硫酸盐 (mg/L)	102	90.9	≤250
六价铬 (mg/L)	0.004L	0.004L	≤0.05
锌 (mg/L)	0.07	0.05L	≤1.00
镉 (mg/L)	0.001L	0.001L	≤0.005
铁 (mg/L)	0.03L	0.03L	≤0.3
锰 (mg/L)	0.01L	0.01L	≤0.10
铅 (mg/L)	0.010L	0.010L	≤0.01
汞 (mg/L)	0.00004L	0.00004L	≤0.001
砷 (mg/L)	0.0003L	0.0003L	≤0.01
备注	1.采样方式：瞬时采样； 2.检测结果低于方法检出限，用方法检出限+“L”表示； 3.执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表 1 中Ⅲ类标准限值； 4.限值标准由客户提供，仅供参考。		

## 工业废水检测结果

检测点位及 采样日期 检测项目	检测结果
	2020.10.29
	W1、深锥水池工业废水
pH (无量纲)	7.72
悬浮物 (mg/L)	11
化学需氧量 (mg/L)	237
石油类 (mg/L)	0.10
砷 (mg/L)	0.0070
锌 (mg/L)	0.05L
镉 (mg/L)	0.001L
铅 (mg/L)	0.010L
备注	1.采样方式：瞬时采样； 2.检测结果低于方法检出限，用方法检出限+“L”表示。

## 噪声检测结果

监测环境条件	2020.10.29	阴，昼间检测期间最大风速：2.4m/s，夜间检测期间最大风速：2.3m/s				
检测点编号 及位置	检测结果 $L_{eq}[dB(A)]$					
	2020.10.29					
	昼间			夜间		
	主要声源	结果值	标准限值	主要声源	结果值	标准限值
N1、厂界外东侧 1m	工业噪声	49.3	60	环境噪声	43.1	50
N2、厂界外南侧 1m	工业噪声	50.3	60	环境噪声	42.7	50
N3、厂界外西侧 1m	工业噪声	50.1	60	环境噪声	43.0	50
N4、厂界外北侧 1m	工业噪声	51.7	60	环境噪声	40.7	50
N5、厂界外敏感居民点	环境噪声	43.4	60	环境噪声	41.2	50
备注	1.监测时间段为昼间（06:00-22:00），夜间（22:00-06:00）； 2.声级计在测定前后都进行了校准； 3.N5 执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2 类标准；N1~N4 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准； 4.限值标准由客户提供，仅供参考。					

编制：Toby

审核：Toby

签 发：\_\_\_\_\_  
 签发日期：2020.11.16

\*\*\*报告结束\*\*\*

